


GR6B

蒂阿玛系列地埋灯

Theam SERIES GR6B



ICON





性能特点

- 长条形地埋灯具，适合于公园广场、街道景观照明。
- 精密铸造结构，防锈防腐蚀，具良好散热效果。
- 具安装预埋件结构，安装调试更方便。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 专用防腐线材，需要现场安装对连接线接头做防水处理。
- 防护等级达IP 67。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：20°×40°


平均光束角(50%):25.8度

单位：lx



注：测试数据以GR6B-E0528-0008WHP-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型	CREE/ OSRAM / LUMILEDS
LED 数量	8颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	9.6W
光通量	760 lm@3000K
光效	79 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)
	16bit*3 (65536*65536*65536)
光束角	8°/ 15°/ 20°/ 30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°
供电类型	DC24V
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃
连接线类型	电源：户外专用橡胶护套线
规格尺寸(含预埋件)	528*72*89.6mm
重量	3.2kg
像素点数量	1
控制类型	DMX512
灯具承重	≤500kg
防护等级	IP 67
使用寿命	≥50000小时
使用环境	室外
光源颜色	光通量
6500K	845 lm Ra 70
5700K	824 lm Ra 70
5000K	804 lm Ra 70
4000K	788 lm Ra 80
3000K	760 lm Ra 80
2700K	680 lm Ra 80
2200K	640 lm -
Red	401 lm
Green	434 lm
Blue	161 lm
RGB	507 lm
RGB+W	-

安装示意图


单位：mm

- 1、安装时请在灯具下部铺设20cm渗水沙石，使灯具不会长时期浸泡于水中。
- 2、灯具承重≤500kg。
- 3、预埋件需要提前安装。



系统连接图

注：每个灯具1个像素点。



● 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
● 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！