



LK-1105N-36Y



Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度拉伸鋁，燈具更穩定
- 可選擇旋轉支架或其他固定支架，滿足多種場合的戶外工程應用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效範圍內
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等擦牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : RGBW (W:3000K · 4000K)

長度 (Length) : 1000mm · 500mm

光束角 (Beam Angle) : 15° · 20° · 30° · 40° · 50° · 12°x25° · 20°x45° · 30°x50°

Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	3535	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*2+0.3mm*3 可選配防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536	產品主體材質 (Material)	高強度拉伸鋁 (High-strength extruded aluminum)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation) 卡槽安裝 (Bracket installation)
		產品淨量 (Net Weight)	≤1.6kg/m

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1000mm	500mm	規格 (Specifications)	@1000mm	
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	36	12	色溫 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率 (Power) (Max · W)	48	24	光通量 (Luminous Flux) (lm)	1330	1630
像素點數量 (Pixel Count)	6/3/2/1	3/2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	28	34

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色




■ Accessories 配件

配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LW1105C01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				


■ Light Distribution 配光曲線圖

RGBW (3000K) 1330 lm


4in1 15° RGBW(3000K)




4in1 20° RGBW(3000K)




4in1 30° RGBW(3000K)




4in1 40° RGBW(3000K)



4in1 50° RGBW(3000K)




4in1 12°X25° RGBW(3000K)




C0/C180 —
C90/C270 —

4in1 20°X45° RGBW(3000K)



C0/C180 —
C90/C270 —


4in1 30°X50° RGBW(3000K)




C0/C180 —
C90/C270 —

RGBW (4000K) 1630 lm


4in1 15° RGBW(4000K)




4in1 20° RGBW(4000K)




4in1 30° RGBW(4000K)




4in1 40° RGBW(4000K)



4in1 50° RGBW(4000K)




4in1 12°X25° RGBW(4000K)




C0/C180 —
C90/C270 —

4in1 20°X45° RGBW(4000K)



C0/C180 —
C90/C270 —

4in1 30°X50° RGBW(4000K)



C0/C180 —
C90/C270 —