


LW-1103C



Features & Application 產品特點&適用場所

- 簡易安裝結構，施工方便，確保燈具安全穩固
- 燈體採用高強度、高導熱航空級鈦鋁合金，燈具更穩定
- 不受安裝限制，支持非連續拼接，可降低安裝難度，節約用燈成本
- 光源光色高度一致，且針對非對稱配光定制透鏡，光效利用率高
- 亮度均勻細膩，手機攝錄無頻閃
- 洗亮面積寬廣，被照面頂底亮度差異小，一致性強

適用於戶外大樓、橋樑、古建築泛光等洗牆照明

Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

長度 (Length) : 1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 20°X35°

Product specifications 產品規格


輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	ON/OFF: 1.0mm²*2 DMX: 1.0mm²*2+0.3mm²*3 防水接頭 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰階 (Gray Scale)	65536 (DMX)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱航空級鈦鋁合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
離牆距離 (Distance from Wall)	20~40cm	安裝方式 (Installation)	表面安裝 (Surface Installation)
洗牆高度 (Wall washing Height)	300~400cm	產品淨量 (Net Weight)	≤1.2kg

Length selection 長度選型

長度 (Length)	1000mm		500mm		300mm		規格 (Specifications)	@1000mm					
LED數量 (Number of LEDs) (pcs)	48		24		12		色溫 (Color Temperature)	2200K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max、W)	13	15	6.5	7.5	3.3	3.8	光通量 (Luminous Flux) (lm)	800	930	990	1020	1050	1080
像素點數量 (Pixel Count)	/	8/4/2/1	/	4/2/1	/	2/1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	53	62	66	68	70	72

Optical parameters 光學參數

Finishing 燈具顏色




Accessories 配件


配件	配件型號	尺寸圖	配件	配件型號	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01		絲印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW2103G01	
	AC-LW1103R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲線圖


2200K 800 lm




3000K 990 lm




4000K 1050 lm



2700K 930 lm



3500K 1020 lm



5000K 1080 lm

