


SA-A310-ANA-7X



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):3000K、4000K

功率 (Power): 65W

光束角 (Beam Angle):3°

Product Specifications產品規格

|                        |                   |                              |                                                                    |
|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 (Input)          | AC220V            | 安規執行標準 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005 |
| 光源 (Light Source)      | 4045              | 存儲條件 (Storage Condition)     | 溫度 (Temperature) : 40°C ~ 50°C<br>濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH      |
| 顯色性 (Color Rendering)  | Ra≥80             | 線材/長度/連接器 (Connecting)       | 1.0mm <sup>2</sup> *3裸線(Bare wire)50~55cm                          |
| LED數量 (Number of LEDs) | 7                 |                              |                                                                    |
| 遮光角 (Shield Angle)     | 30°、70°(需另選遮光罩套件) | 產品主體材質 (Material)            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 (Control Method)  | ON/OFF            | 安裝方式 (Installation)          | 1.表面安裝<br>2.抱杆安裝(需另選配件)                                            |
| 灰階 (Gray Scale)        | /                 |                              |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器            | MOSO X6-075M041   | 產品淨重 (Net Weight)            | 7kg                                                                |

Finishing燈具顏色





Optical parameters光學參數

|                             |       |       |   |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 色溫 (Color Temperature)      | 3000K | 4000K | / | / | / |
| 光通量 (Luminous Flux) lm      | 2860  | 3010  | / | / | / |
| 光效 (Luminous Efficacy) lm/W | 44    | 46    | / | / | / |

■ Accessories 配件


| 組合配件                                     | 配件型號                                                                                                         | 圖片                                                                                                                         | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸膜片外框套件<br>(Stretch Film Frame Kit)     | AC-SAA310-D01                                                                                                | <br><small>含AC-C151E1560x1(或其他膜片)</small> |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115<br>AC-C151E0140<br>AC-C151E0160<br>AC-C151E1060<br>AC-C151E1560<br>AC-C151E3060 | <br><small>固定座・加膜片</small>                |  |

| 組合配件                                     | 配件型號                         | 圖片                                                                                                                                    | 尺寸圖                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩套件<br>(Light Shield Kit)              | AC-SAA310-D02                | <br><small>遮光角70°<br/>(超窄角適用)<br/>不含膜片・可另選</small> |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115 |                                                    |  |

| 安裝配件                                  | 配件型號                           | 圖片                                                                                                       | 尺寸圖                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A510單燈抱杆組<br>(Single Lamp Pole Group) | AC-SAD510-F01<br>-01<br>(單側安裝) | <br><small>≡ x4</small> |  |
| A510雙燈抱杆組<br>(Dual Lamp Pole Group)   | AC-SAD510-F01<br>-02<br>(雙側安裝) | <br><small>≡ x4</small> |  |

■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 2860 lm



4000K 3010 lm

