


SA-A320-DNA-18E



Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE XP - E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40 ~ 50 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm²*2 可選配防水接頭50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.立杆表面安裝
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing燈具顏色



Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3760	4030	4100	4290	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	58	62	63	66	/

Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115℃)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature): 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power): 65W

光束角 (Beam Angle): 7°、10°、15°


■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01	 含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060	 固定座、加膜片	

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3760 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	118511
2.0	0.2	29628
3.0	0.4	13168

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	59756
2.0	0.3	14939
3.0	1.5	6640


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	25187
2.0	0.5	6297
3.0	0.8	2799


3000K 4030 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	126889
2.0	0.2	31722
3.0	0.4	14099

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	63981
2.0	0.3	15995
3.0	1.5	7019


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	26968
2.0	0.5	6742
3.0	0.8	2996


3500K 4100 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	129186
2.0	0.2	32297
3.0	0.4	14354

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	65139
2.0	0.3	16285
3.0	1.5	7238


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27456
2.0	0.5	6864
3.0	0.8	3051


4000K 4290 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	135132
2.0	0.2	33783
3.0	0.4	15015

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	68137
2.0	0.3	17034
3.0	1.5	7571

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	28720
2.0	0.5	7180
3.0	0.8	3191