


SA-A320-DWB-18L



Features & Application產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115℃)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):RGBW(W:3000K)

功率 (Power): 65W

光束角 (Beam Angle):15°、30°、45°、55°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE XP - L HIC	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) :10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm²*2、0.3mm²*4 可選配防水接頭 50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	DMX(恒功率Constant Power)	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.立杆表面安裝
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing燈具顏色



Optical parameters光學參數





色溫 (Color Temperature)	RGBW (3000K)	/	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	1690	/	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	26	/	/	/	/

Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01	 含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060	 固定座 + 加膜片	

Light Distribution 配光曲線圖

RGBW (3000K) 1690 lm

XP-L HIC 15° RGBW(3000K)	XP-L HIC 30° RGBW(3000K)	XP-L HIC 45° RGBW(3000K)	XP-L HIC 55° RGBW(3000K)
			
H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)
1.0 0.3 8120	1.0 0.5 5862	1.0 0.8 1898	1.0 1.0 2249
2.0 0.5 2030	2.0 1.1 1466	2.0 1.7 475	2.0 2.1 562
3.0 0.8 902	3.0 1.6 651	3.0 2.5 211	3.0 3.1 250