


SA-A320-DXA-7X



Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標($\geq 115^{\circ}\text{C}$)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 3000K、4000K

功率 (Power): 70W

光束角 (Beam Angle): 3°

Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	$Ra \geq 80$	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm*2、0.3mm*4 可選配防接頭50~5
LED數量 (Number of LEDs)	7		5cm
遮光角 (Shield Angle)	30° 、 70° (需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	DMX	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝
灰階 (Gray Scale)	65536		2.立杆表面安裝
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3080	3240	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	44	46	/	/	/

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01	 <small>含AC-C151E1560x1(或其他膜片)</small>	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060	 <small>固定產，加膜片</small>	

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA310-D02	 <small>遮光角70° (超窄角適用) 不含膜片，可另選</small>	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115		

■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 3080 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	346557
2.0	0.1	86639
3.0	0.2	38506

4000K 3240 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	364797
2.0	0.1	91199
3.0	0.2	40533