


SA-A330-ANA-18J



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	MOSO X6-075M041	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing 燈具顏色





Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	5600	5880	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	80	84	/	/	/

Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -01 (单侧安装)		
A530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -02 (双侧安装)		

Light Distribution 配光曲線圖


3000K 5600 lm

JR-5050 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	24487
2.0	0.7	6122
3.0	1.1	2721

JR-5050 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10430
2.0	0.9	2607
3.0	1.3	1159

JR-5050 45° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	5860
2.0	1.3	1465
3.0	1.9	651


JR-5050 55° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4635
2.0	1.9	1159
3.0	2.8	515


4000K 5880 lm

JR-5050 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	25722
2.0	0.7	6431
3.0	1.1	2858

JR-5050 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10956
2.0	0.9	2739
3.0	1.3	1217

JR-5050 45° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	6155
2.0	1.3	1539
3.0	1.9	684

JR-5050 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	4859
2.0	1.9	1215
3.0	2.8	540