


SA-A330-DNA-18E



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm*2 可選配防水接頭50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing 燈具顏色





Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3330	3575	3630	3800	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	51	55	56	58	/




■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01	 含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060	 固定座・加膜片	




安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -01 (单侧安装)	 ⇒ x4	
A530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -02 (双侧安装)	 ⇒ x4	

■ Light Distribution 配光曲線圖




2700K 3330 lm

XP-E2 7° 2700K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 2700K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 2700K	H(m) D(m) E(lx)
 11851 cd	1.0 0.1 11851 2.0 0.2 2963 3.0 0.4 1317	 31257 cd	1.0 0.2 31257 2.0 0.3 7814 3.0 1.5 3473	 27932 cd	1.0 0.3 27932 2.0 0.5 6983 3.0 0.8 3104




3000K 3575 lm

XP-E2 7° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 3000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 3000K	H(m) D(m) E(lx)
 126889 cd	1.0 0.1 126889 2.0 0.2 31722 3.0 0.4 14099	 33467 cd	1.0 0.2 33467 2.0 0.3 8367 3.0 1.5 3719	 29906 cd	1.0 0.3 29906 2.0 0.5 7477 3.0 0.8 3323

3500K 3630 lm

XP-E2 7° 3500K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 3500K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 3500K	H(m) D(m) E(lx)
 129186 cd	1.0 0.1 129186 2.0 0.2 32297 3.0 0.4 14354	 34073 cd	1.0 0.2 34073 2.0 0.3 8518 3.0 1.5 3786	 30448 cd	1.0 0.3 30448 2.0 0.5 7612 3.0 0.8 3383

4000K 3800 lm

XP-E2 7° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 10° 4000K	H(m) D(m) E(lx)	XP-E2 15° 4000K	H(m) D(m) E(lx)
 135132 cd	1.0 0.1 135132 2.0 0.2 33783 3.0 0.4 15015	 35641 cd	1.0 0.2 35641 2.0 0.3 8910 3.0 1.5 3960	 31849 cd	1.0 0.3 31849 2.0 0.5 7962 3.0 0.8 3539