


SA-A330-DNA-7X



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC36V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm*2 可選配防水接頭50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shield Angle)	30°、70°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	7kg

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	3080	3240	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	44	46	/	/	/

- Features & Application 產品特點&適用場所
- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
 - 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
 - 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
 - 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
 - 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
 - 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115℃)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等



Options 可選


- 色溫 (Color Temperature): 3000K、4000K
- 功率 (Power): 70W
- 光束角 (Beam Angle): 3°

Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01	 含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	 $\Phi 172$ 30
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060	 固定座、加膜片	 $\Phi 160$ 16.7

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA310-D02	 遮光角70° (超窄角適用) 不含膜片，可另選	 $\Phi 172$ 240
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115		 $\Phi 160$ 16.7


安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -01 (單側安裝)	 x4	 149.7 120 116 70
A530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01 -02 (雙側安裝)	 x4	 149.7 120 116

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
A530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	 129.5 65 63

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 3080 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	346557
2.0	0.1	86639
3.0	0.2	38506

4000K 3240 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	364797
2.0	0.1	91199
3.0	0.2	40533