


SA-A710-ANA-14X



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	14		
遮光角 (Shield Angle)	30°、70°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	MV X6-075M041	產品淨重 (Net Weight)	13kg

Finishing 燈具顏色




Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	5940	6250	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	44	46	/	/	/

Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座，加膜片	

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA710-D02	 遮光角70° (超窄角適用) 不含膜片，可另選	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115		

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 5940 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	651933
2.0	0.1	162983
3.0	0.2	72437

4000K 6250 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
0.1		686245
1.0		
2.0	0.1	171561
3.0	0.2	76249