


SA-A710-ANA-36J



Features & Application產品特點& 適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害
- 內置溫度檢測，PCB 溫度超標(≥115℃)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options可選

色溫 (Color Temperature):3000K、4000K

功率 (Power): 135W

光束角 (Beam Angle):20°、30°、45°、55°

Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1:2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7:2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : 40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED 數量 (Number of LEDs)	36		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	SS-150VH-E56B	產品淨重 (Net Weight)	13kg


Finishing燈具顏色



Optical parameters光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	10665	11200	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	79	83	/	/	/


Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座 + 加膜片	

Light Distribution 配光曲線圖


3000K 10665 lm

JR-5050 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	38238
2.0	0.7	9559
3.0	1.1	4249

JR-5050 30° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	20860
2.0	0.9	5215
3.0	1.3	2318

JR-5050 45° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	11719
2.0	1.3	2930
3.0	1.9	1302


JR-5050 55° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	9252
2.0	1.9	2313
3.0	2.8	1028


4000K 11200 lm

JR-5050 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	40166
2.0	0.7	10042
3.0	1.1	4463

JR-5050 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	21912
2.0	0.9	5478
3.0	1.3	2435

JR-5050 45° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	12310
2.0	1.3	3078
3.0	1.9	1368

JR-5050 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	9718
2.0	1.9	2430
3.0	2.8	1080