

SA-A720-ANA-14X



■ Features & Application產品特點&適用場所

圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H

創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積

支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停

多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率

內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

內置溫度檢測，PCB溫度超標($\geq 115^{\circ}\text{C}$)可智慧調節電流輸出或關閉，可自動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options可選

色溫 (Color Temperature): 3000K、4000K

功率 (Power): 135W

光束角 (Beam Angle): 3°

■ Product Specifications產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : $40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 濕度 (Humidity) : $10\% \sim 95\%\text{RH}$
顯色性 (Color Rendering)	R _a ≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm ² *3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	14	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shield Angle)	30°、70°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	/	產品淨重 (Net Weight)	13kg
安定器/變壓器/驅動器	X6-075M041		

■ Finishing燈具顏色

實際顏色請以色板為準(Actual color shall be referred to the color swatch)		
	黑色 BK (RAL9005)	
	灰色 GY (RAL7001)	
	白色 WH (RAL9016)	

■ Optical parameters光學參數


色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	5940	6250	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	44	46	/	/	/

■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖	組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01			遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA710-D02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060			可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115		

■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 5940 lm



4000K 6250 lm

