


SA-A720-DWB-36X



Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害
- 高灰階，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- 內置溫度檢測，PCB溫度超標(≥115°C)可智能調節電流輸出或關閉，可動恢復

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): RGBW(W:3000K、 4000K)


功率 (Power): 135W

光束角 (Beam Angle): 15°、30°、45°、55°

Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC48V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.5mm*2、0.3mm*4 可選配防接頭50~5 5cm
LED數量 (Number of LEDs)	36		
遮光角 (Shield Angle)	30°	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	DMX(恒功率Constant Power)	安裝方式 (Installation)	表面安裝
灰階 (Gray Scale)	65536		
安定器/變壓器/驅動器	/		
		產品淨重 (Net Weight)	13kg

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	RGBW (3000K)	RGBW (4000K)	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	4320	4550	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	32	34	/	/	/


Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C205E0110 AC-C205E0115 AC-C205E0140 AC-C205E0160 AC-C205E1060 AC-C205E1560 AC-C205E3060	 固定座・加膜片	

Light Distribution 配光曲線圖


RGBW (3000K) 4320 lm

5050 15° RGBW(3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	35415
2.0	0.5	8854
3.0	0.8	3935

5050 30° RGBW(3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	11937
2.0	1.1	2984
3.0	1.6	1326

5050 45° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	5286
2.0	1.7	1322
3.0	2.5	587


5050 55° RGBW(3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	4579
2.0	2.1	1145
3.0	3.1	509


RGBW (4000K) 4550 lm

5050 15° RGBW(4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	47220
2.0	0.5	11805
3.0	0.8	5247

5050 30° RGBW(4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	15916
2.0	1.1	3979
3.0	1.6	1768

5050 45° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	7048
2.0	1.7	1762
3.0	2.5	783

5050 55° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	6105
2.0	2.1	1526
3.0	3.1	678