


SA-D330-ANA-1C



■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過240H
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options 可選

色溫 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K


功率 ( Power ) : 15W

光束角 ( Beam Angle ) : 15°、24°、36°、55°

■ Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	AC220V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 ( Light Source )	CREE CMU1013LED	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度 : -25°C ~ 50°C 濕度 : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	1.0mm²*3裸線50~55cm
LED數量 ( Number of LEDs )	1	產品主體材質 ( Material )	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 ( Shading Angle )	15° 40°(需另選遮光罩套件)	安裝方式 ( Installation )	1. 套杆安裝 2. 支架杆座安裝(需另選配件) 3. 抱杆安裝(需另選配件) 4. 插泥安裝(需另選配件)
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF	產品淨量 ( Net Weight )	1.9kg
灰階 ( Gray Scale )	/		
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	RMS-20-500BS-500		





■ Finishing 燈具顏色















■ Optical parameters 光學參數





色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	1250	1280
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	83	85

## ■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD310-D01	 含AC-C63E1060x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C63E0110 AC-C63E0115 AC-C63E0140 AC-C63E0160 AC-C63E1060 AC-C63E1560 AC-C63E3060	 固定座·加膜片	

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD310-D02	 不含遮光罩	
可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD310-D02-01	 遮光角40°(MAX)	
	AC-SAD310-D02-02	 遮光角40°	
	AC-SAD310-D02-03	 遮光角40°	


安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-01 (單側安裝)	 x4	
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-02 (雙側安裝)	 x4	

安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530抱杆支架 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D330插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD330-F05		


## ■ Light Distribution 配光曲線圖

### 3000K 1250 lm


CMU1013 15° 3000K




CMU1013 24° 3000K



CMU1013 36° 3000K




CMU1013 55° 3000K




### 4000K 1280 lm


CMU1013 15° 4000K



CMU1013 24° 4000K



CMU1013 36° 4000K



CMU1013 55° 4000K

