


SA-D430-ANA-5J



Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 產品表面雙層噴塗防護，鹽霧測試通過480H
- 創新型散熱架構，可實現360°無熱堆積
- 支架防松設計，特製阻尼懸停轉軸設計，多次調節後仍可保持穩定懸停
- 多種投射角度及變光膜片可供選擇，滿足不同場所投光要求
- 標配15°遮光角，多種外置防眩配件可選，最高可實現40°遮光角
- 自研內壁消光工藝，有效降低遮光區域反射率
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防施現場和使中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

Options 可選

色溫 (Color Temperature): 3000K、4000K


功率 (Power): 20W

光束角 (Beam Angle): 20°、30°、40°、55°

Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*3裸線(Bare wire)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	5		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.套杆安裝 2.支架杆座安裝(需另選配件) 3.抱杆安裝(需另選配件) 4.插泥安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	RMS-36-900BS-900	產品淨重 (Net Weight)	2.2kg









Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	1700	1785	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	85	89	/	/	/


■ Accessories 配件

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖	組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD410-D01	 含AC-C70E1060x1(或其他膜片)		遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD410-D02	 不含遮光罩	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C70E0110 AC-C70E0115 AC-C70E0140 AC-C70E0160 AC-C70E1060 AC-C70E1560 AC-C70E3060	 固定座・加膜片		可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD410-D02-01	 遮光角 40°(MAX)	
					AC-SAD410-D02-02	 遮光角40°	
					AC-SAD410-D02-03	 遮光角40°	
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖	安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D530單燈抱杆組 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-01 (單側安裝)	 x4		D530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03	 x2	
D530雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-02 (雙側安裝)	 x4		D330插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD330-F05	 x2	


■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 1700 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 30° 3000K



JR-5050 45° 3000K




JR-5050 55° 3000K




4000K 1785 lm


JR-5050 20° 4000K



JR-5050 30° 4000K



JR-5050 45° 4000K



JR-5050 55° 4000K

