




SA-D510-DNA-7J



Product Specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	DC24V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存儲條件 (Storage Condition)	溫度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 濕度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm*2 可選配防水接頭(Optional water proof connector available)50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shield Angle)	15° 40°(需另選遮光罩套件)	產品主體材質 (Material)	高強度高導熱性鋁合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安裝方式 (Installation)	1.表面安裝 2.抱杆安裝(需另選配件) 3.插泥安裝(需另選配件)
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器	/	產品淨重 (Net Weight)	2.6kg




Finishing 燈具顏色






Optical parameters 光學參數

色溫 (Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量 (Luminous Flux) lm	2550	2680	/	/	/
光效 (Luminous Efficacy) lm/W	85	89	/	/	/

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD510-D01	 含AC-C84E1060x1(或其他膜片)	
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C84E0110 AC-C84E0115 AC-C84E0140 AC-C84E0160 AC-C84E1060 AC-C84E1560 AC-C84E3060	 固定座・加膜片	
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D510單燈抱杆組 (Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01-01 (單側安裝)	 x4	
D510雙燈抱杆組 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01-02 (雙側安裝)	 x4	

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD510-D02	 不含遮光罩	
可選遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD510-D02-01	 遮光角 40°(MAX)	
	AC-SAD510-D02-02	 遮光角40°	
	AC-SAD510-D02-03	 遮光角40°	
安裝配件	配件型號	圖片	尺寸圖
D510插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD510-F04	 x2 x2	


■ Light Distribution 配光曲線圖

3000K 2550 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 30° 3000K



JR-5050 45° 3000K




JR-5050 55° 3000K




4000K 2680 lm


JR-5050 20° 4000K



JR-5050 30° 4000K



JR-5050 45° 4000K



JR-5050 55° 4000K

