


## SA-H520C-DNA-4X



## Features &amp; Application 產品特點&amp;適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

## Options 可選

色溫 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 36W

光束角 (Beam Angle) : 3°

## Product specifications 產品規格

|                                               |        |                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 輸入電參數 ( Input )                               | DC24V  | 安規執行標準 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 ( Light Source )                           | 4045   | 存儲條件 ( Storage Condition )     | 溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C<br>濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH       |
| 顯色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80  | 線材/長度/連接器 ( Connecting )       | 1.0mm <sup>2</sup> *2 出線50~55cm (可選配防水接頭)                          |
| LED數量 ( Number of LEDs )                      | 4      |                                |                                                                    |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 15°    | 產品主體材質 ( Material )            | 高強度、高導熱性鋁合金                                                        |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF | 安裝方式 ( Installation )          | 1. 表面安裝<br>2. 旋轉底座安裝(需另選配件)<br>3. 地插安裝(需另選配件)<br>4. 喉箍安裝(需另選配件)    |
| 灰階 ( Gray Scale )                             | /      |                                |                                                                    |
| 安定器/變壓器/驅動器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /      | 產品淨量 ( Net Weight )            | 2.2kg                                                              |


## Finishing 燈具顏色





## Optical parameters 光學參數

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| 色溫(Color Temperature)       | 3000K | 4000K |
| 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 1580  | 1660  |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 44    | 46    |


Accessories 配件

| 組合配件                                     | 配件型號                                                                         | 圖片                                                                                                           | 尺寸圖                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩<br>(Shade Hood)                      | AC-SAH520-D01                                                                |                             |  |
|                                          | AC-SAH520-D02                                                                |                             |  |
| 可選拉伸膜片列表<br>(Optional Stretch Film List) | AC-C102E0140<br>AC-C102E0160<br>AC-C102E1060<br>AC-C102E1560<br>AC-C102E3060 | <br><br><br><br><br>固定座・加膜片 |  |

| 組合配件                            | 配件型號          | 圖片                                                                                                                                              | 尺寸圖                                                                                 |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋轉支架<br>(Rotating Bracket)      | AC-SAH521-R01 |                                                              |  |
|                                 | AC-SAH521-R02 |                                                              |  |
| 旋轉底座<br>(Rotary Base)           | AC-SAH321-F01 |                                                              |  |
| 插泥件<br>(Ground Spike Accessory) | AC-SAH521-F02 |                                                              |  |
| 喉箍底座<br>(Hose Clamp Base)       | AC-SAH321-F04 | <br>喉箍需自行購買<br>(Hose clamps need to be purchased separately) |  |

Light Distribution 配光曲線圖

3000K 1580 lm



4000K 1660 lm

