



SA-H521-DWB-9L



■ Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鋼化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 高灰度，亮度調節變化細膩絲滑，可達16K的刷新率，手機攝錄無頻閃，人眼觀測無疲勞
- DMX匯流排式連接設計，具備高強度的抗干擾性能，具備線上自動定址功能，便於調試
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等

■ Options 可選

色溫 (Color Temperature) : RGBW (3000K)


功率 (Power) : 36W

光束角 (Beam Angle) : 15°、30°、55°

■ Product specifications 產品規格

輸入電參數 ( Input )	DC24V	安規執行標準 ( Standards of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 ( Light Source )	CREE XP-L HIC	存儲條件 ( Storage Condition )	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 ( Color Rendering )	W:Ra≥80	線材/長度/連接器 ( Connecting )	1.0mm <sup>2</sup> *2+0.3mm <sup>2</sup> *3 可選配防水接頭 50~55cm
LED數量 ( Number of LEDs )	9	產品主體材質 ( Material )	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 ( Shading Angle )	15° 25°(需另選蜂窩網配件)	安裝方式 ( Installation )	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
控制方式 ( Control Method )	恒功率	產品淨量 ( Net Weight )	2.5kg
灰階 ( Gray Scale )	65536		
安定器/變壓器/驅動器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/		









■ Finishing 燈具顏色













■ Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	RGBW(3000K)
光通量(Luminous Flux)(lm)	1260
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	35

## ■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH521-D01		
	AC-SAH521-D02		
蜂巢網 (Honeycomb network)	AC-SAH521-H02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C102E0140		
	AC-C102E0160		
	AC-C102E1060		
	AC-C102E1560		
	AC-C102E3060		

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH521-R01		
	AC-SAH521-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH521-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04		


## ■ Light Distribution 配光曲線圖

### RGBW(3000K) 1260 lm

CREE XP-L HIC 15° RGBW(3000K)



CREE XP-L HIC 30° RGBW(3000K)



CREE XP-L HIC 55° RGBW(3000K)

