




SA-H720-ANA-18E



Product specifications 產品規格

輸入電參數 (Input)	AC220V	安規執行標準 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存儲條件 (Storage Condition)	溫度(Temperature) : -40°C ~ 50°C 濕度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
顯色性 (Color Rendering)	Ra≥80	線材/長度/連接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸線出線50~55cm
LED數量 (Number of LEDs)	18	產品主體材質 (Material)	高強度、高導熱性鋁合金
遮光角 (Shading Angle)	15°	安裝方式 (Installation)	1. 表面安裝 2. 旋轉底座安裝(需另選配件) 3. 地插安裝(需另選配件) 4. 喉箍安裝(需另選配件)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	產品淨量 (Net Weight)	3.6kg
灰階 (Gray Scale)	/		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	SS-60VH-E54B		

Finishing 燈具顏色



Optical parameters 光學參數

色溫(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	3250	3510	3575	3700
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	50	54	55	57

Features & Application 產品特點&適用場所

- 圓形投光燈，防護等級達IP66
- 標配遮光角高達15°以上
- 光形左右對稱，採用了三次配光設計，多種投射角度及光學配件可供選擇
- 可選配遮光罩，進一步提升燈具的防眩效果
- 燈體採用高強度、高導熱性鋁合金材質，高透光鍍化光學玻璃，二次塗層防腐支架(電鍍+噴塗)
- 對流散熱通道設計，具有良好的散熱性能，可確保LED光源的壽命
- 內建防反接保護和防浪湧保護電路，有效防止施工現場和使用中出現的燈具損害

適用於公園景觀亮化、戶外大樓、橋樑、古建築泛光投射照明、文旅照明、別墅庭院景觀亮化等


Options 可選








色溫 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power) : 65W

光束角 (Beam Angle) : 7°、10°、15°

■ Accessories 配件


組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH720-D01		
	AC-SAH720-D02		
可選拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		
固定座・加膜片			

組合配件	配件型號	圖片	尺寸圖
旋轉支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋轉底座 (Rotary Base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH721-F04		

■ Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3250 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	85107
2.0	0.2	21277
3.0	0.4	9456

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	39901
2.0	0.3	9975
3.0	1.5	4433


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27708
2.0	0.5	6927
3.0	0.8	3079


3000K 3510 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	91123
2.0	0.2	22781
3.0	0.4	10125

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	42722
2.0	0.3	10680
3.0	1.5	4747


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	29664
2.0	0.5	7416
3.0	0.8	3296


3500K 3575 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	92773
2.0	0.2	23193
3.0	0.4	10308

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	43495
2.0	0.3	10874
3.0	1.5	4833


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	30201
2.0	0.5	7550
3.0	0.8	3356


4000K 3700 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	97043
2.0	0.2	24261
3.0	0.4	10783

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	45497
2.0	0.3	11374
3.0	1.5	5055

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	31594
2.0	0.5	7898
3.0	0.8	3510